VISCOSÍMETRO ROTATIVO ANALÓGICO

MODELO: EEQ9007A-2

APRESENTAÇÃO

O Viscosímetro Rotacional é um instrumento com ampla utilidade em medições de resistência de viscosidade e viscosidade absoluta de fluidos. Pode ser aplicado para determinar a viscosidade de vários tipos de fluidos, como graxas, tintas, plásticos, produtos alimentícios e farmacêuticos, agentes de fixação, etc.
Desenvolvido para ser utilizado na indústria petroquímica, farmacêutica, alimentícia, de energia elétrica, em departamentos de defesa nacional e em pesquisas científicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ DESCRIÇÃO

Velocidade do rotor: 0,3 rpm, 0,6 rpm, 1,5 rpm, 3 rpm, 6rpm, 12 rpm, 30rpm, 60 rpm
Faixa de medição (mPas) 10 a 2.000.000mPas.
Tolerância de medição: +- 5% (fluido newtoniano de baixa viscosidade).
Rotor: 4 rotores no. 1, 2, 3, e 4.
Sistema mecânico do freio e leitura analógica no disco graduado.

Composto por:
Botão de nivelamento
- Indicador
- Disco de graduação
- Haste de controle indicada
- Knobs
- Rack de proteção
- Botão principal
- Aparelho com regulagem de altura exata da medição
- Alimentação: 220 +- 22vm - 60 HZ
- Dimensões: 300 x 300 x 450 mm
- Peso líquido: 6603g

COMPONENTES

- Viscosímetro
- 4 Rotor
- Suporte de ferro fundido com pés niveladores
- Sistema de fixação e cremalheira para posicionar
- Haste metálica 400 mm
- Cabo de força (universal)
- Manual de instruções

TERMO DE GARANTIA

A Astral Cientifica garante este produto pelo período
de 12 meses a partir da data de sua entrega, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

A garantia perde efeito, se:
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, violado ou alterado por pessoas não credenciadas pela Astral Científica;
- A Nota Fiscal estiver adulterada.

A garantia não cobre mau funcionamento do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequada.